



Nostoankkurijärjestelmä TPA

Kaikenlaisten betonielementtien nostamiseen

TPA-nostoankkurijärjestelmä koostuu teräslevystä valmistetuista nostoankkureista (reikärauta-ankkuri) ja nostolukosta, sekä kolopitimitä muottiin kiinnitystä varten. TPA nostoankkureita on saatavana erilaisilla tartunnoilla. Nostoankkurijärjestelmä TPA sopii käytettäväksi kaikenlaisten betonielementtien kuljetuksiin.

REIKÄRAUTA-ANKKUREIDEN EDUT JA OMINAISUUDET

- nopea käyttää, koska nostoelin voidaan lukita ankkuriin yhdellä liikkeellä
- monipuoliset käyttömahdollisuudet
- kuormaluokat 0,7t – 26t ankkuria kohden

VALIKOIMASTAMME LÖYTYVÄT TUOTTEET

- Nostoankkuri TPA-S
 - Tartuntana on levitetty pää
- Nostoankkuri TPA-Z
 - tartuntana poikittainen reikä harjateräsankkurointia varten
- Nostoankkuri TPA-U
 - tartuntana on levitetty pää
 - kuorma 1,25t
 - teräslaadut: kirkas, kuumasinkitty ja ruostumaton
- Nostoankkuri TPA-P (laattamaisten elementtien nostoon)
 - tartuntana on poikittain hitsattu teräslevy
- Nostoankkuri TPA-F
 - tartuntana levitetty pää
- Nostoankkuri TPA-ST (F)
 - tartuntana on poikittainen reikä harjateräsankkurointia varten
 - saatavana myös kuumasinkittynä (F)
 - Sandwich-elementin nostoankkuri

SUOSITELTAVAT OHEISTUOTTEET

TPA-nostoankkureihin sopivat apuvälineet muottikiinnityksiin ja nostoihin.

- Nostolukko TPA-R1
- Nostolukko TPA-R1S (vaijerilenkillä)
- Kolopidin TPA-A1
- Magneetikolopidin HM9

